

SOLPAR H1Z2Z2-K

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne



INFORMACJE TECHNICZNE:

Przewód elektroenergetyczny o żyłach miedzianych ocynowanych wielodrutowych, w izolacji z tworzywa bezhalogenowego oraz w powłoce z tworzywa usieciowanego bezhalogenowego.

BUDOWA:

Żyły	miedziane ocynowane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228
Izolacja	specjalne tworzywo usieciowane bezhalogenowe zgodnie z PN-EN 50618, EN 50396, EN 60811 w zakresie temp -40 °C +120 °C odporne na UV, ozon, amoniak, działanie substancji chemicznych
Powłoka	specjalne tworzywo usieciowane bezhalogenowe zgodnie z PN-EN 50618, EN 50396, EN 60811, w zakresie temp -40 °C +120 °C odporne na UV, ozon, amoniak, działanie substancji chemicznych, kolor czarny, niebieski, czerwony
Kolor izolacji	naturalny
Temperatura pracy	max. temperatura żyły: -40°C do +120°C temperatura otoczenia: -40°C do +90°C minimalna temperatura montażu i obsługi: -25°C dopuszczalna temperatura żyły podczas zwarcia 5sek: +250°C
Maksymalne napięcie prądu, pracy systemu	1,8 kV DC
Promień gięcia	D<8, 4xD, D-średnica zewnętrzna kabla D≥8, 6xD, D- średnica zewnętrzna kabla
Zastosowanie	specjalnie zaprojektowane do łączenia elementów systemów fotowoltaicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz sprzętu o wysokich wymaganiach mechanicznych, ekstremalnych warunków pogodowych, do stałego montażu, do swobodnego przemieszczania, przewidywany okres eksploatacji wynosi 25 lat
Parametry techniczne	nominalne napięcie przemienne: AC U ₀ /U 1000/1000 V nominalne napięcie stałe: DC U 1500 V max. dozwolone napięcie stałe: DC U 1800 V napięcie probiercze AC: 6,5 kV napięcie probiercze DC: 15 kV
Pakowanie	krążki, bębny

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

SOLPAR H1Z2Z2-K

Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm ²)	Minimalna średnica zewnętrzna przewodu (mm)	Maksymalna średnica zewnętrzna przewodu (mm)	Orientacyjna masa przewodu (kg/km)	Obciążalność prądowa dla temperatury otoczenia 60°C (przewody ułożone na wolnym powietrzu) (A)
1 x 1,5	4,4	4,8	32	29
1 x 2,5	4,7	5,2	55	41
1 x 4	5,2	5,7	85	55
1 x 6	5,9	6,3	95	70
1 x 10	6,8	7,3	112	98
1 x 16	8,4	9,3	178	132
1 x 25	10,2	11,0	282	176
1 x 35	11,3	12,1	384	218
1 x 50	13,2	14,1	570	276
1 x 70	15,2	15,8	710	347
1 x 95	16,4	17,2	930	416
1 x 120	18,5	19,3	1170	488
1 x 150	21,5	22,2	1460	566

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.