

Drut odgromowy

Inne zastosowania



INFORMACJE TECHNICZNE:

Drut aluminiowy okrągły o średnicy 8mm i 10mm przeznaczony do systemu ochrony odgromowej (LPSC).

BUDOWA:

Norma	PN-EN IEC 62561-2:2018-04
Żyły	aluminium typu EN-AW-1370 (PN-EN 573-3)
Średnica znamionowa drutu	Ø 8mm Ø 10mm
Wytrzymałość na rozciąganie	od 60MPa do 90MPa
Rezystywność	max 2,801 $\mu\Omega$ x cm
Zastosowanie	Okrągłe druty aluminiowe przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach odgromowych. W systemach ochrony odgromowej (LPS) pełnią funkcję zwodów poziomych i pionowych oraz przewodów odprowadzających. Wykorzystywane są również do wykonywania połączeń wyrównawczych i uziemień. Stanowią kluczowe komponenty instalacji odgromowych budynków mieszkalnych, przemysłowych i infrastrukturalnych.
Pakowanie	krążki o masie 20kg oraz inne formy, zgodnie z życzeniem klienta.

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew

☎ +48 83 355 03 38
☎ +48 83 355 18 88
✉ info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki

☎ +48 87 565 41 30
☎ +48 87 565 41 50
✉ suwalki@elpar.pl