

■ YDYp(żo) 450/750 V

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne



INFORMACJE TECHNICZNE:

Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y) płaski (p) z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo).

BUDOWA:

| | |
|--------------------------|---|
| Żyły | miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228 |
| Izolacja | polwinitowa PVC |
| Opona | polwinitowa PVC |
| Kolory izolacji | 2-żyłowe: niebieska, brązowa 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa 3-żyłowe: brązowa, czarna, szara 4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna 4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna |
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C |
| Napięcie znamionowe | 450/750 V |
| Minimalny promień gięcia | średnica zewnętrzna przewodu D [mm] 6xD |
| Zastosowanie | przewody przeznaczone są do układania na stałe, do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40°C do +70°C i wilgotności względnej do 100% oraz do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych |
| Pakowanie | krążki |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

YDYp(żo) 450/750 V

| Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm ²] | Przybliżony wymiar zewnętrzny przewodu [mm] | Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
|--|--|---------------------------------------|
| 2 x 1 | 5,1 x 7,8 | 60 |
| 2 x 1,5 | 5,4 x 8,3 | 72 |
| 2 x 2,5 | 5,7 x 9,1 | 96 |
| 2 x 4 | 6,4 x 10,4 | 133 |
| 2 x 6 | 6,9 x 11,4 | 176 |
| 2 x 10 | 8,2 x 13,9 | 276 |
| 3 x 1 | 5,1 x 10,5 | 84 |
| 3 x 1,5 | 5,2 x 10,9 | 102 |
| 3 x 2,5 | 5,7 x 12,2 | 134 |
| 3 x 4 | 6,4 x 14,3 | 202 |
| 3 x 6 | 7,0 x 15,9 | 271 |
| 3 x 10 | 8,2 x 19,5 | 418 |
| 4 x 1 | 5,1 x 13,2 | 108 |
| 4 x 1,5 | 5,4 x 14,2 | 132 |
| 4 x 2,5 | 5,7 x 15,7 | 189 |
| 4 x 4 | 6,7 x 18,5 | 272 |
| 4 x 6 | 7,1 x 20,4 | 361 |
| 4 x 10 | 8,2 x 25,3 | 562 |
| 5 x 1 | 5,1 x 15,9 | 136 |
| 5 x 1,5 | 5,4 x 17,2 | 166 |
| 5 x 2,5 | 5,7 x 19,0 | 234 |
| 5 x 4 | 6,6 x 22,5 | 331 |
| 5 x 6 | 7,1 x 24,9 | 441 |
| 5 x 10 | 8,2 x 30,6 | 695 |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.